



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Adesivo per utilizzo in sistemi di incollaggio strutturale
DOP Rev. 02 del 14/05/2015

Nr. **11 04 01 04 101**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	FIBERFIP ADESIVO 800
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	Codice Articolo (Componente A) 8201100151
	Codice Articolo (Componente B) 8201200151
	Numero di lotto Vedi il numero indicato sull'imballo
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione , conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Utilizzo previsto Prodotto per incollaggio strutturale per rinforzo con piastra aderente per impieghi diversi da quelli che richiedono bassi requisiti prestazionali Metodo di riparazione: i) Rinforzo con piastra aderente (4.3) ii) Malta o calcestruzzo adesivo (4.4)
	Temperature d'esercizio da 5 a 35 °C
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	FIP CHEMICALS SRL Sede Operativa: Via A. Volta, 9/11 35037 Z.I. Selve TEOLO (Padova) Italia
5. Indirizzo mandatario: se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 2+

FIP Chemicals srl – Società con unico Socio

Sede operativa: Via Volta,9 , - 35037 TEOLO (PD)
Sede legale ed amministrativa: Via Scapacchiò, 41 – 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Partita. I.V.A. 04331840282
Tel. 049/7385712 – Fax 049/7385722

7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	ICMQ 1305 – CPR Ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. Ha emesso il certificato di controllo di produzione in fabbrica n. 1305-CPR-0859.
--	---

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:	Non applicabile
--	-----------------


9. Prestazione dichiarata:	Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica Armonizzata
	Resistenza alla trazione	> 14 N/mm ²	En 1504-4:2004
	Resistenza al taglio in compressione	50° > 100 N/mm ²	
		60° > 110 N/mm ²	
		70° > 150 N/mm ²	
	Ritiro	0 %	
	Lavorabilità	30 minuti a 20°C	
	Modulo di elasticità	> 3000 N/mm ²	
	Coefficiente di espansione termica	< 50 x10 ⁻⁶ per K	
	Temperatura di transizione vetrosa	> 40 °C	
	Durabilità	Passa	
	Sostanze pericolose	Conformi al punto 5.4 della norma	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del Fabbricante

Teolo, 14 maggio 2015

ROBERTO BLUNDO,
Direttore generale



Nota: questa DoP sostituisce la versione precedente datata 24/06/2013.